



Antenne opzionali Outdoor

Antenne outdoor

ANT-DIR/C4

Antenna 4G direzionale outdoor ad alto guadagno + cavo 5 m

Per prodotti 2G/3G/4G delle serie



- **Banda di frequenza:** 680 ÷ 790 MHz; 790 ÷ 960 MHz; 1710 ÷ 2700 MHz
- **Emissione:** direzionale
- **Temperatura (°C):** -30° / +80°
- **Resistenza al vento:** 120 Km/h
- **Guadagno (dBi):** 10
- **Polarizzazione:** verticale
- **Dimensioni:** 162 x 142 x 45 mm
- **Montaggio:** a muro o su palo
- **Cavo:** CO100 da 5 m
- **Connettore:** SMA maschio

- Imola
- Imola SGR
- Imola LX
- Imola E
- Lipari
- Levanto
- TGR

ANT-OMNI/LTE2-5G

Antenna 4G/5G sub6 dipolo + cavo 10m

Per prodotti 2G/3G/4G/5G delle serie



- **Banda di frequenza:** 700~6000 MHz
- **Emissione:** omnidirezionale
- **Temperatura (°C):** -40° / +85°
- **Classe di protezione:** IP65
- **Guadagno (dBi):** 2.15 (cavo incluso)
- **Polarizzazione:** lineare
- **Dimensioni:** 61 x 150 x 20 mm
- **Montaggio:** su staffa
- **Cavo:** Rg58 low loss da 10m
- **Connettore:** SMA maschio

- Imola
- Imola SGR
- Imola LX
- Imola E
- Lipari
- Levanto
- TGR

ANT068

Antenna esterna 5G all-in-one con opzioni di montaggio multiple

Per prodotti 2G/3G/4G/5G delle serie



- **Bande di frequenza:** 410-470MHz, 617-2690MHz, 3300-6000MHz
- **Emissione:** omnidirezionale
- **Temperatura (°C):** -40° / +85°
- **Classe di protezione:** IP67
- **Guadagno (dBi):** 5.3 dBi
- **Polarizzazione:** lineare
- **Dimensioni:** 186 x 176 x 150 mm
- **Montaggio:** su palo, a parete, con ventosa
- **Cavi:** n. 4 cavi – tipo ALSR200
Dimensioni: Ø 5.0±0.1 – lunghezza 450 mm
- **Connettore:** SMA maschio

- Imola
- Imola SGR
- Imola LX
- Imola E
- Lipari
- Levanto
- TGR

ANT-LP012.02

Antenna 4G anti vandalo

Per prodotti 2G/3G/4G delle serie



- **Bande di frequenza:**
GSM 850: 824~894 MHz; GSM 1800: 1710~1880 MHz; GSM 1900: 1850~1990 MHz; UMTS: 1920~2170 MHz; LTE700: 746~793 MHz; LTE2700: 2500~2690 MHz;
- **Emissione:** omnidirezionale
- **Temperatura (°C):** -40° / +80°
- **Classe di protezione:** IP66
- **Guadagno (dBi):** 2.5 ± 1 698-960 MHz; 3.5 ± 1 1710-2690 MHz
- **Polarizzazione:** verticale
- **Dimensioni:** Ø100 x 25 mm - foro di montaggio Ø16mm
- **Cavo:** RG316 lunghezza 1m
- **Connettore:** SMA maschio

- Imola
- Imola SGR
- Imola LX
- Imola E
- Lipari
- Levanto
- TGR



Tiesse è un'azienda tutta italiana che vanta oltre 25 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di apparati di rete e dispositivi IoT, idonei ad essere utilizzati anche in scenari mission-critical e industriali. Le serie di maggior successo di Tiesse, Imola, Lipari e Levanto, sono innovative, competitive e certificate, e sono presenti nelle reti dei maggiori operatori di telecomunicazioni, nelle reti del settore energia, grande distribuzione e settori verticali, sia nel mercato italiano che estero.

Maggiori informazioni sulle soluzioni Tiesse sono disponibili sul sito web aziendale www.tiesse.com



Info: info@tiesse.com

Marketing & Commerciale: marketing@tiesse.com

www.tiesse.com



© Copyright Tiesse S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati e tutelati secondo le leggi nazionali e internazionali - Ogni divulgazione, derivazione o riproduzione del presente documento, anche parziale, è severamente vietata se priva di autorizzazione scritta preventiva da parte di Tiesse.

Disclaimer

Le informazioni contenute in questo documento hanno solo scopo di riferimento e si intendono non impegnative, né costituiscono un'offerta commerciale. Le informazioni contenute in questo documento possono contenere dichiarazioni predittive, tra cui, senza limitazione, dichiarazioni relative ai futuri risultati finanziari e operativi, al futuro portfolio prodotti, alle nuove tecnologie, ecc. Diversi fattori potrebbero causare risultati e sviluppi che potrebbero essere diversi da quanto esposto o implicato nelle dichiarazioni predittive. Tiesse si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute in qualsiasi momento e senza preavviso.